

**Beilage**

zum Kollektivvertrag für das

**PFLASTERERGEWERBE**

In der Fassung vom 1. Jänner 2011

**Lohnordnungen**

Gültig  
ab 1. Mai 2011

## KOLLEKTIVVERTRAG

abgeschlossen zwischen der Bundesinnung der Bauhilfsgewerbe einerseits und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Bau-Holz, andererseits.

### Artikel I - Geltungsbereich

1. Räumlich: Für das Gebiet der Republik Österreich.
2. Fachlich: Für alle in der Bundesinnung der Bauhilfsgewerbe erfassten Mitgliedsbetriebe, die eine Gewerbeberechtigung für das Pflasterergewerbe besitzen.
3. Persönlich: Für alle Arbeitnehmer einschließlich der Lehrlinge, mit Ausnahme der Angestellten im Sinne des Angestelltengesetzes und der kaufmännischen Lehrlinge.

### Artikel II - Lohnerhöhung

a) Gemäß dem Kollektivvertrag vom 3. März 2010 werden die kollektivvertraglichen Mindestlöhne und Lehrlingsentschädigungen per 1.5.2011 für eine Laufzeit von 12 Monaten um 2,9 % erhöht und in lit. b) neu festgesetzt.

Die bis 30.4.2012 geltenden kollektivvertraglichen Mindestlöhne und Lehrlingsentschädigungen werden per 1.5.2012 für eine Laufzeit von 12 Monaten um 0,85 % zuzüglich der Inflationsrate (1.3.2011 bis 29.2.2012 gemäß VPI 2005 der Statistik Austria) erhöht und in einer zu diesem Stichtag veröffentlichten Lohnordnung neu festgesetzt.

b) Anhang gemäß § 6 RKV

### Lohnanhang (Lohnordnung, Lohnsätze und Akkordsätze)

#### I. Kollektivvertragslöhne

	Stundenlohn ab 1. Mai 2011 €
I. Facharbeiter mit Lehrabschlussprüfung, und Facharbeiter ohne Lehrabschlussprüfung ab dem 3. Jahr Praxis	12,61
II. Facharbeiter ohne Lehrabschlussprüfung in den ersten beiden Jahren nach der Auslehre	11,58
III. Maschinenführer mit entsprechender Berechtigung	10,88
IV. Pflastererhelfer - bei Pflastererarbeiten verwendbare Hilfsarbeiter	10,76
V. Hilfsarbeiter	9,96

#### Lehrlingsentschädigung für Lehrverhältnisse, die vor dem 1. 5. 2010 begonnen haben (ausgenommen in Wien):

	ab 1. Mai 2011 €
im 2. Lehrjahr	4,97
im 3. Lehrjahr	5,96

im 4. Lehrjahr

6,95

**Lehrlingsentschädigung in Wien und für Lehrverhältnisse, die ab 1. 5. 2010 beginnen:**

	ab 1. Mai 2011 €
im 1. Lehrjahr 40%	5,04
im 2. Lehrjahr 60%	7,57
im 3. Lehrjahr 80%	10,09
vom Lohn der Kategorie I.	

**II.**

**a) Akkordsätze für Oberösterreich**

	ab 1. Mai 2011 €
1. Kleinsteine, Sorte 10 bis 12 und 8 bis 10 cm, per qm	3,967
2. Kleinsteine, Sorte 6 bis 8 und 5 bis 7 cm, per qm	4,656
3. Mosaik, Sorte 4 bis 6 cm, per qm	7,920
4. Mosaik, Sorte 3 bis 5 cm, per qm	9,575
5. Mosaik, Sorte 3 bis 5 cm, Schuppenmuster, per qm	12,755
6. Mosaik, Sorte 3 bis 5 cm, farbig, per qm	14,249
7. Großsteine, alle Sorten, per qm	3,865
8. Riesenschotter, per qm	5,755
9. Randsteine, Normalprofil, und alte 10/25 cm, per lfm	1,992
10. Randsteine, 20/20 cm, per lfm	1,653
11. Bordsteine bis 20/20 cm, per lfm	1,653
12. Überhöhter Saum in Beton, per lfm	1,530
13. Tiefsaum mit Sand, per lfm	1,211
14. Rinnsal, doppelreihig, per lfm	2,028
15. Wenn Saumverlegung im Bogen, mit einem Radius kleiner als 20 cm, erfolgt bei allen Steinsorten eine Aufzahlung für Sandschlemmen, per qm ..... 15%	
16. Rammen für Sandschlemmen, per qm	1,123
17. Rammen für Zementverguss, Mosaik und Riesenschotter (Sandeln und Betonmischer durch Hilfsarbeiter) per qm	1,262
18. Hilfsarbeiter (Einscheiber) bei Pflasterung mit Kleinsteinen und Riesenschotter erhalten pro qm Leistung der zu bedienenden Pflasterer	1,290
19. Der Helfer bei Randsteinverlegung erhält zusätzlich zum Regie-(Zeit-)Lohn per lfm	0,135
20. Besondere Bestimmungen	
a) Wenn für zwei Pflasterer nur ein Hilfsarbeiter (Einscheiber) zur Verfügung steht, so ist der Helfer im Akkord (Punkt 18) zu entlohnen. Die Steinzuführung bis 10 m Entfernung ist im Akkordsatz mit inbegriffen, wenn keine Hindernisse vorhanden sind (Aufgrabungen, Schuttanhäufungen), wodurch die Zufahrt behindert wird.	
b) Schlaglöcher sind in der Regel so zu berechnen, dass für drei Löcher (ein Loch bis zu sieben Steinen) zwei Quadratmeter zu bezahlen sind, Schlaglöcher über sieben Steine und unter einem Quadratmeter Fläche sind als Schlaglöcher zu bezahlen und zu berechnen.	
c) Bei schlechtem Wetter (Regen, Schnee, Kälte) und bei einer Baudauer von mindestens einer Arbeitswoche stellt der Meister einen heizbaren Raum sowie das nötige Brennmaterial auf seine Kosten zur Verfügung.	

d) Zum Randsteinlegen sind jene Arbeitnehmer heranzuziehen, denen auf Grund ihrer körperlichen Verfassung diese Arbeit zumutbar ist.

e) Bei Arbeiten bis zu einem Gesamtausmaß von 80 qm je Baustelle (Auftrag) ist bei den Akkordpositionen 1-8 ein Zuschlag von 10 Prozent zu zahlen.

### **b) Akkordsätze für die Steiermark**

Für ordnungsgemäß und übernahmefähig hergestellte öffentliche und private Pflasterungen mit neuen oder alten Steinen, nebst Springersetzen, Ein- und Schnurspannen, Mittelsetzen, mit Verwendung der notwendigen Formsteine ohne Rammen und Nebenarbeiten, jedoch mit Überziehen der hergestellten Pflasterflächen, werden folgende Akkordsätze bezahlt:

	Per qm bzw. lfm ab 1. Mai 2011 €
1. 1 qm Kleinsteine 9/11 verlegen	3,711
2. 1 qm Kleinsteine 8/10 verlegen	3,884
3. 1 qm Kleinsteine 7/9 verlegen	4,172
4. 1 qm Kleinsteine 6/8 verlegen	4,717
5. 1 qm Kleinsteine 5/7 verlegen	5,546
6. 1 qm Kleinsteine 4/6 verlegen	7,762
7. 1 qm Kleinsteine 3/5 verlegen	10,520
8. 1 qm Riesensch.-Pfl. bis 7 cm hoch	6,098
9. 1 qm Riesensch.-Pfl. über 7 cm hoch	5,700
10. 1 qm Würfelpflaster 5/7	3,884
11. 1 qm Würfelpflaster 7/7	3,884
12. 1 qm Kieselpflaster	3,884
13. 1 lfm Randstein verlegen, schmal	2,252
14. 1 lfm Randstein verlegen, breit	2,897
15. 1 lfm Randleisten, stehender Binder	2,252
16. 1 lfm Bordsteine und Würfelschar	2,089
17. 2 Reihen Kleinsteine	1,612
18. 1 qm mit zweimal Rammen und Einkehren	1,127
19. 1 qm Einscheiben und Bodenbereitung	1,447

Für die Pos. 13 bis 16, in Bogen verlegt (bis 50 m Radius), auf diese Akkordsätze ein 20prozentiger Zuschlag.

Für das Verlegen von Randsteinen usw. gelten obige Akkordsätze bei Verwendung von Sand und Beton. Bei Verlegung von Rinnsalen bis zu einer Breite von 1 m auf Sand wird ein Zuschlag von 20 Prozent gewährt.

Die Akkordsätze für alle übrigen Pflastergattungen gelten für Verlegen im Sandbett. Bei Verlegung von Pflasterflächen mit allen Steingattungen auf erdfeuchtem Betonbett wird auf die vorstehenden Akkordsätze ein 20prozentiger Zuschlag gewährt.

Die Anlegearbeiten sind in den Akkordsätzen nicht inbegriffen und werden entweder in Regie oder mit

0,130

pro Quadratmeter verrechnet. Bei lfm gelten 3 lfm = 1 qm.

Bei Akkordarbeiten erhalten die am Akkord Beteiligten bei Arbeiten zwischen den Geleisen und dem Geleisbandl, 50 cm breit, außerhalb der Schienen während des Straßenbahnverkehrs einen Zuschlag von 25 Prozent auf die Akkordsätze vergütet.

Die Instandhaltung laufender Pflasterungsflächen besorgt die betreffende Partie in der Dauer von 7 Tagen, wenn dieselbe die Rammarbeiten selbst besorgt und sich noch am selben Objekt befindet, kostenlos.

### **c) Akkordlöhne für Wien**

Für ordnungsgemäß und übernahmefähig hergestellte öffentliche und private Pflasterungen mit neuen oder alten Steinen nebst Springer setzen, Ein- und Schnurspannen, Mittel setzen, mit Verwendung der notwendigen Formsteine ohne Rammen und Nebenarbeiten, jedoch mit Überziehen der hergestellten Pflasterflächen werden folgende Akkordsätze bezahlt:

	Per qm bzw. lfm ab 1. Mai 2011 €
11. 7/7"-Würfel, 5/7/7"-Steine gelegt und 5/7/9"-Steine hochkantig gestellt	4,646
12. Hochkantig gestellte glatte oder geritzte 5/7/7"-Steine und 6/6"-Würfelsteine	5,832
13. Ordinäre Steine und 9"-Würfelsteine	5,513
14. Halbgutsteine (Pflasterln)	4,646
15. 12"-Plattensteine, trocken verlegt	5,210
16. 18"-Plattensteine, trocken verlegt	6,965
17. Kleinsteinpflaster, in Segmentform versetzt:	
a) Steingröße 10/12 cm	6,145
b) Steingröße 9/11 cm	6,856
c) Steingröße 8/10 cm	7,353
d) Steingröße 7/9 cm	8,070
e) Steingröße 6/8 cm	8,776
f) Schröpfensteine	11,543
18. Für Kleinsteinpflasterungen - Flächenpflaster in geschnürkten geraden Scharen wird eine Aufzahlung für Erschwernis bezahlt, und zwar je qm 30%	
19. Mosaikpflaster, einf. oder mit Teppichmuster, mit ein- oder mehrfarbigen Steinen, Steingröße 3/5 cm, samt Rammen und Nebenarbeiten	46,163
20. Keramitpflaster auf Unterbeton oder gewöhnlichem Terrain mit jeder Steingröße	6,474
21. Gehsteig-Klinkerplatten, trocken verlegt, jede Plattengröße	7,316
22. Stelcon-Pflasterungen, 18,5/9,4/8,5 cm, mit ein- und mehrfarbigen Steinen, trocken verlegt, samt Einlegen der Holzleisten, aber ohne Behauen der Steine	7,569
23. Hartbetonstein-Pflasterungen (Behaton, Mäder, Univerbund usw.), sonst wie Pos. 22, jedoch ohne Einlegen der Holzleisten:	
a) Steindicke bis 8 cm	5,547
b) Steindicke von 8 bis 18 cm	7,042
24. Einklauben, ohne Nebenarbeiten (Schnurspannen, Springersetzen, Ausstopfen, Rammen), in bereits gepflasterte Straßen über Rohrgräben usw.	3,350
25. Alle Gattungen Pflastersteine, außer Randsteine, in nassem oder feuchtem Mörtel, feuchter oder trockener Zementmische versetzen, ohne Mörtel- oder Mischzubereitung	0,623
26. Ausgießen von Pflasterflächen jeder Steinart mit Zementmörtel	
a) bei Überschütten mit Zementmörtel und Reinigen der Pflasterflächen von anhaftender Zementfugenfüllung mittels Abreiben mit Sand oder Sägemehl	2,743
b) bei Pfannenverguss, sonst wie a)	8,241
27. Neulegen von Randsteinen samt Aufzwicken, Unterstopfen, Verputzen und Vergießen der Stoßfugen mit Zementmörtel auf vorhandener Unterlage.	
a) 32/24 cm Randsteine	4,578
b) 20/24 cm Randsteine	3,933
c) 15/20 cm oder 18/20 Beton-Randsteine	3,411
d) 18/20 cm Bordsteine	2,887
e) Tiefbordsteine 10/15 bis 27/35 cm	3,133
f) Leistensteine 10/15 bis 18/22 cm	2,422
28. Umlegen von Randsteinen samt Aufbrechen, Reinigen der Steine, Unterstopfen, Verputzen und Vergießen der Stoßfugen mit Zementmörtel, Aufbrechen und provisorischer Wiederherstellung der Straßen- und Gehsteigdecke	
a) 32/24 cm Randsteine, wenn sich seitlich eine Betonunterlage anschließt	7,186
b) 32/24 cm Randsteine, wenn sich seitlich keine Betonunterlage anschließt	6,741

c) 20/24 cm Randsteine, wenn sich seitlich eine Betonunterlage anschließt	6,108
d) 20/24 cm Randsteine, wenn sich seitlich keine Betonunterlage anschließt	5,671
e) 15/20 cm oder 18/20 cm Beton-Randsteine, wenn sich seitlich eine Betonunterlage anschließt	5,218
f) 15/20 cm oder 18/20 cm Beton-Randsteine, wenn sich seitlich keine Betonunterlage anschließt	4,785
g) 18/20 cm Bordsteine, wenn sich seitlich eine Betonunterlage anschließt	4,664
h) 18/20 cm Bordsteine, wenn sich seitlich keine Betonunterlage anschließt	4,229
i) Tiefbord- oder Leistensteine	5,143
29. Bei Randsteinarbeiten mit Niet und Nut wird ein Zuschlag für Erschwernis vergütet, und zwar je lfm 10%.	
30. Für Stiegen-, Neu- oder Umpflasterungen aus Rand- oder Bordsteinen wird eine Aufzahlung für Erschwernis vergütet, und zwar je lfm 100%.	
31. Für das Abarbeiten von Randsteinköpfen werden vergütet:	
a) 32/24 cm Randsteinkopf 1,5 Pflastererstdl.	
b) 20/24 cm Randsteinkopf 1,25 Pflastererstdl.	
c) 18/20 Bordsteinkopf oder Betonrandsteinkopf 1 Pflastererstdl.	
32. Randbegrenzungs- und Streckscharenpflasterungen: Bei den Arbeiten auf Mische oder Mörtel ist die Herstellung bzw. das Einbringen des Mörtels nicht in den Preisen beinhaltet, die Mörtelherstellung bzw. das Einbringen wird nach Pos. 47 oder 48 vergütet;	
a) liegende Säume oder Rollscharen aus 7"-Würfel oder 5/7/7"-Steinen gelegt, trocken versetzt	1,591
b) wie vor, jedoch in Mörtel versetzt	1,750
c) stehende Säume oder Rollscharen aus 7/10,5"-Steinen, trocken versetzt	2,093
d) wie vor, jedoch in Mörtel versetzt	2,303
e) querstehende 5/7/7"-Steine als Säume oder Rollscharen, trocken versetzt	1,839
f) wie vor, jedoch in Mörtel versetzt	2,014
g) querstehende 5/7/10,5"-Steine als Säume oder Rollscharen, trocken versetzt	2,428
h) wie vor, jedoch in Mörtel versetzt	2,642
i) Streckscharen aus einer Schar 8/10 cm Kleinsteinen mit Schnurkante, trocken versetzt	1,252
j) wie vor, jedoch in Mörtel versetzt	1,309
k) Streckscharen aus 2 Scharen 8/10 cm Kleinsteinen mit zwei Schnurkanten, trocken versetzt	3,153
l) wie vor, jedoch in Mörtel versetzt	3,256
m) Streckscharen aus 3 Scharen 8/10 cm Kleinsteinen mit zwei Schnurkanten, trocken versetzt	3,774
n) wie vor, jedoch in Mörtel versetzt	3,938
33. Beton-Rasensteine versetzen:	
a) 33/15,5/3,5 cm Steine in Mörtel versetzen, jedoch ohne dessen Herstellung, samt Verfugen der Steine mit Zementmörtel	3,064
b) 100/20 - 30/5 - 8 cm Steine in Mörtel versetzen, sonst wie vor	2,823
34. Zusatz zu den Pos. 27 bis 28 und 32 bis 33: Für die Erschwernis bei Randsteinlegungen, Randbegrenzungspflasterungen und Streckscharpflasterungen in Bogen, wird je lfm vergütet 20%	

35. Ausgießen von Randbegrenzungs- und Streckscharpflasterungen mit Zementmörtel:	
a) stehende Randbegrenzungen (Säume) oder Rollscharen beidseitig verputzen und mittels Pfanne vollvergießen	2,770
b) liegende Randbegrenzungen (Säume) oder Rollscharen beidseitig verputzen und mittels Pfanne vollvergießen	1,839
c) stehende Randbegrenzungen (Säume) oder Rollscharen beidseitig und oben nur verputzen	1,378
d) liegende Randbegrenzungen (Säume) oder Rollscharen beidseitig und oben nur verputzen	0,913
e) Streckscharen aus Kleinsteinen mit Zementmörtel mittels Pfanne vollvergießen - je Schar - 10 cm breit	0,730
f) Streckscharen aus Kleinsteinen mit Überschütten der Pflasterung mit Zementmörtel und Reinigen der Steine mittels Abreiben mit Sand oder Sägemehl - je Schar - 10 cm breit	0,358

**Zuschläge zu den Akkordlöhnen für jene Nebearbeiten, welche durch die Pflastererpartie ausgeführt werden:**

36. Rammen von Großsteinpflasterflächen	0,730
37. Rammen von Kleinsteinpflasterflächen	1,095
38. Ausstopfen von Großsteinpflasterflächen oder Einkehren von Kleinsteinpflasterflächen bis zur völligen Verfüllung der Fugen mit Sand	0,545
39. Aufbrechen von Pflasterflächen und die Steine seitlich lagern:	
a) jede Art von Groß- und Gehsteigsteinen:	
1. bei Sandfugenfüllung	1,095
2. bei Kaltasphaltfugenfüllung	1,095
3. bei Zementmörtelfugenfüllung	2,203
4. bei Bitumen-Halbfugenverguss	2,203
5. bei Bitumen-Vollfugenverguss	3,693
b) jede Art von Kleinpflastersteinen:	
1. bei Sandfugenfüllung	2,203
2. bei Kaltasphaltfugenfüllung	2,203
3. bei Zementmörtelfugenfüllung	2,770
4. bei Bitumenfugenfüllung	3,693
c) jede Art von Keramik- oder Hartbetonsteinen:	
1. bei Sandfugenfüllung	1,095
2. bei Zementfugenfüllung	2,770
3. bei Bitumenfugenfüllung	3,693
d) jede Art von Gehsteig-Klinkerplatten:	
1. bei Sandfugenfüllung	1,095
2. bei Zementmörtelfugenfüllung	1,472
40. Reinigen der Steine von der anhaftenden Fugenfüllung:	
a) jede Art von Groß- und Gehsteigsteinen:	
1. von der Sandfugenfüllung	0,545
2. von der Kaltasphaltfugenfüllung	2,203
3. von der Zementmörtelfugenfüllung	2,203
4. von der Bitumen-Halbfugenfüllung	3,693
5. von der Bitumen-Vollfugenfüllung	5,541

b) jede Art von Kleinsteinpflastersteinen:	
1. von der Sandfugenfüllung	1,095
2. von der Kaltasphaldfugenfüllung	3,693
3. von der Zementmörtelfugenfüllung	4,617
4. von der Bitumenfugenfüllung	5,541
c) jede Art von Keramik- und Hartbetonsteinen:	
1. von der Sandfugenfüllung	1,095
2. von der Zementmörtelfugenfüllung	3,693
3. von der Bitumenfugenfüllung	7,392
d) jede Art von Gehsteig-Klinkerplatten:	
1. von der Sandfugenfüllung	0,545
2. von der Zementmörtelfugenfüllung	2,203
41. Bodendurchschürfen ohne Bodenbewegung, je qm	0,730
42. Bodenbereitung mit örtlicher Materialverföhrung; hiezu kommt bei Abtragung die Pos. 41 – Bodendurchschürfen:	
a) Abtragung 0 bis 5 cm	1,095
b) Abtragung 0 bis 10 cm	2,203
c) Auftragung 0 bis 5 cm	0,730
d) Auftragung 0 bis 10 cm	1,288
43. Sandeinföhren bei Pflasterungen bis 5 cm H6he	0,545
44. Sand zu- oder nachföhren bei K6nnettenpflasterungen	0,545
45. Steine zur Hand des Pflasterers legen - Zuklauben	0,730
46. Wassertragen:	
a) beigestellt mit Wasserwagen vom Meister	0,175
b) beigestellt vom Pflasterer	0,545
47. Betonherstellung, und zwar Pflaster- Unterbeton, Koffer- und F6sselbeton, M6rtel- und Mischzubereitung samt Zufuhr des Materials bis 25 m und samt Einbringung und Profilierung des Betons lt. den technischen Vorschriften f6r die Betonherstellung. 160 kg Zement und 1,25 m <sup>3</sup> Sand je m <sup>3</sup> Fertigbeton	66,026
48. Einbringen und Profilieren von angeliefertem Fertigbetonmischgut, sonst wie vor	22,003
49. Betonaufbruch, und zwar Stra6en- und Gehsteigbeton, Pflaster-Unterbeton, Koffer- und F6sselbeton usw. und nach Erfordernis zerkleinern	55,019
50. Aufbrechen von Gussasphalt und seitlich lagern:	
a) bei 2 cm Dicke	0,545
b) bei 4 cm Dicke	1,095
51. Asphaltbelag (Hartgussasphalt auf Binder, Stampfasphalt, Teppichbelag, Bitumenkies und 6hnliches) aufbrechen und seitlich lagern:	
a) bis zu einer Dicke von 0-6 cm	4,244
b) bis zu einer Dicke von 6,1-12 cm	5,101
c) bis zu einer Dicke von 12,1-18 cm	6,887
d) bis zu einer Dicke von 18,1-24 cm	11,015
52. Schmutzzulage wird verg6tet:	
a) f6r Pflasterverguss mit Zementm6rtel	0,045
b) f6r Reinigen von Bitumenverguss	0,045
c) f6r Randsteinpflasterungen, je lfm	0,010
53. Das Metergeld (auch f6r Einklaubearbeiten) betr6gt f6r den Pflasterer:	
a) bei Gro6- und Hartbetonsteinen	0,054
b) bei Kleinsteinen	0,121
c) bei Mosaiksteinen	0,187
d) bei Randsteinen, je lfm	0,045
54. B6schungs- und Stiegenpflasterungen. F6r trocken verlegtes Pflaster (Gro6steine) auf B6schungen und Stiegen wird der Preis von Fall zu Fall nach einem zu treffenden 6bereinkommen vereinbart.	



55. Für Pflasterungen in den Geleisen der Städt. Straßenbahnen während des Betriebs für Erschwernis bis zwei Linien wird ein Zuschlag von 15 Prozent und von drei Linien aufwärts ein Zuschlag von 25 Prozent auf die Preise der Akkordlöhne vergütet. Dies ohne Rücksicht auf die Dichte des Verkehrs der Straßenbahnzüge, und zwar in den Fahr- und Mitteltrögen sowie den Außenbandeln bis zu 60 cm Breite. Bei Bandeln über 60 cm Breite wird keine Vergütung geleistet.
56. Bei Pflasterungen für die Bundesbahn wird bei Fahr- und Mitteltrögen und den Außenbandeln bis zu 1 m Breite auf alle Tarifsätze ein Zuschlag von 25 Prozent vergütet. Dieser Zuschlag wird auch bei den Bahnübersetzungen für die innerhalb der Absperrschranken gelegene Pflasterfläche bezahlt.
57. Für Pflasterungen von Künetten über Telefon-, Gas- und Wasserleitungen, Kabelschächten, Kanalbauten usw. von einzelnen Flächen von 0 bis 10 qm wird ein Zuschlag von 50 Prozent und von 10 bis 25 qm wird ein Zuschlag von 30 Prozent auf sämtliche Tarifsätze für Zeitversäumnis vergütet. Bei Längen- und Streckenpflasterungen von 0 bis 15 lfm wird ein Zuschlag von 50 Prozent und ab 15 bis 30 lfm ein Zuschlag von 30 Prozent auf sämtliche Tarifsätze für Zeitversäumnis vergütet. Bei Privatarbeiten in Höfen bis 200 qm Fläche im Gemeindegebiet von Wien wird ein Erschwerniszuschlag von 25 Prozent auf sämtliche Tarifsätze bezahlt.
58. Neu  
Im Quadratmeterpreis der Pos. 23 ist die Bezahlung von 2 Pflasterer-Hilfsarbeitern über 16 Jahre inkludiert. (Der Quadratmeterpreis versteht sich inklusive der Nebenarbeiten und Schneiden pro lfm bei Pflasterungen von über 70 qm). Für Hartbetonstein-Pflasterungen bis zu 70 qm gebührt ein Zuschlag von 20 Prozent auf den Quadratmeterpreis.  
Bei Pflasterungen bis 70 qm gebührt für das Schneiden pro lfm eine Vergütung von 1,676  
Werkzeuge und Maschinen (Rüttelplatten und Schneidemaschinen) sind vom Unternehmer beizustellen.  
Die Pflastererpartie setzt sich zusammen aus einem Pflasterergesellen und drei Hilfsarbeitern. Bei dieser Zusammensetzung gehen die Kosten eines Hilfsarbeiters zu Lasten des Unternehmers und zwei Hilfsarbeiter sind im Quadratmeterpreis beinhaltet.  
Darüber hinaus ist bei Verringerung des Hilfsarbeiteranteiles an der Pflastererpartie und unbeschadet des Quadratmeterpreises ein weiterer Hilfsarbeiter vom Unternehmer zu bezahlen.
59. Für Zeitversäumnis, soweit nicht vom Arbeitnehmer verursacht, wird bei Akkordarbeiten auf den Stundenlohn ein Zuschlag von 100 Prozent bezahlt.
60. Steine zurichten, Zwickelschlagen wird nach dem Stundenlohn vergütet.
61. Für Mitteleinrichtungen, nebst anschließender Steine wird bei allen Arbeiten über 10 m Mittellänge die Länge des Mittels nochmals mit 30 cm Breite vergütet, ohne Rücksicht auf eine geringere oder größere Breite der eingerichteten Fläche. Die Herstellung von Pflasterungen mit geraden oder halbrunden Scharen (Kleinsteine) wird nur dann für eine Vergütung von 30 cm im Mittel bezahlt, wenn die Pflasterfläche halbseitig oder mehrseitig für den Verkehr aufrechterhalten werden muss.

### **Besondere Bestimmungen**

62. Das Zuführen jedes zur Verarbeitung gelangenden Steinmaterials, ausgenommen Randsteine, auf eine Entfernung bis 10 m ist in den Akkordpreisen inbegriffen. Voraussetzung ist, dass keine Hindernisse vorhanden sind, wodurch die Zufuhr verhindert wird.
63. Die Instandhaltung der Pflasterflächen besorgt die betreffende Pflastererpartie in der Dauer von sieben Tagen, wenn dieselbe Partie die Rammarbeiten selbst besorgt hat und sich noch am selben Objekt befindet, kostenlos.
64. Zu Rammarbeiten sind nach Möglichkeit gelernte Pflasterer zu verwenden.
65. Schlaglöcher sind in der Regel so zu berechnen, dass für drei Löcher (ein Loch bis zu sieben Steinen) 2 qm zu bezahlen sind, für Schlaglöcher über sieben Steine und unter 1 qm Fläche sind zwei Schlaglöcher zu bezahlen und zu berechnen.  
Für Keramit bis sieben Steine (fünf Löcher) 2 qm.  
Über 30 Steine wird vermessen.
66. Für alle Arbeiten, für welche in diesem Tarif keine Akkordlöhne festgesetzt sind, werden solche vor Beginn der Arbeit unter Mitwirkung des Betriebsrates zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer vereinbart.
67. Bei schlechtem Wetter (Regen, Schnee, Kälte) stellt der Meister einen heizbaren Raum sowie das nötige Brennmaterial auf seine Kosten zur Verfügung.
68. Der Pflasterer hat keinen Anspruch auf die Ausführung der Nebenarbeiten; sollten daher einzelne Nebenarbeiten entfallen oder vom Meister ausgeführt werden, so entfällt auch die Bezahlung der nicht vom Pflasterer ausgeführten Nebenarbeiten und es wird nur die wirkliche Leistung bezahlt.

69. Bei Saum- und Rinnsalen in ungepflasterten Straßen (Makadam) usw. stellt der Unternehmer bei zwei Pflasterergehilfen einen Hilfsarbeiter zum Aufhacken und Aufräumen des Makadams auf seine Kosten bei.
70. Sortieren jeder Pflastergattung über 400 qm geschlossener Fläche besorgt der Meister (Unternehmer) durch eigens hiezu gestellte Hilfsarbeiter auf seine Kosten.
71. Bodenbereitung von 5 bis 10 cm. Auf- oder Abtrag über 50 qm Fläche besorgt der Meister mit eigens hiezu gestellten Hilfsarbeitern auf seine Kosten.
72. Ausgießen (mit Zement) - sämtlicher Steingattungen über 50 qm besorgt der Unternehmer auf seine Kosten.

Die Berechnung des Akkordlohnes bei Arbeiten, die mit Hilfsarbeitern ausgeführt werden, erfolgt derart, dass die Nebenarbeiten zum Akkordlohn geschlagen und bei der wöchentlichen Verrechnung der Hilfsarbeiterkollektivvertragslohn zuzüglich 30 Prozent für die geleisteten Arbeitsstunden in Abzug gebracht wird.

### **Artikel III - Wirksamkeitsbeginn und Geltungsdauer**

Der Kollektivvertrag beginnt seine Wirksamkeit am 1.5.2011 bzw. 1.5.2012. Die Lohnsätze gelten bis 30.4.2012 bzw. 30.4.2013.

Nach dem 31. Jänner 2013 sind Verhandlungen wegen Erneuerung des Vertrages aufzunehmen.

Wien, am 21. März 2011

Für die  
Bundesinnung der Bauhilfsgewerbe

Ing. Irene Wedl-Kogler  
Bundesinnungsmeisterin

Mag. Franz Stefan Huemer  
Geschäftsführer

Für den  
Österreichischen Gewerkschaftsbund  
Gewerkschaft Bau-Holz

Johann Holper  
Bundesvorsitzender

Mag. Herbert Aufner  
Bundesgeschäftsführer